


Veiligheidskast Düperthal UTS Line S type 29-060664-001

Veiligheidskast UTS S volgens EN 14470-1 met een brandweerstand van 90 minuten (FWF90).

Conform de labonorm EN 14727.

GS/CE merkteken.



- Veiligheidskast met schuiflade
- Buitenafmeting : 600 x 595 x 635 mm (B x D x H)
- Binnenafmeting : 503 x 463 x 480 mm (B x D x H)
- Gewicht : 118 kg
- Buitenwanden uit poedergecoat staal in RAL 7035 lichtgrijs
- Vleugeldeuren aan de buitenzijde in RAL 1018 zinkgeel
- Binnenwanden in RAL 7035 lichtgrijs
- De deuren zijn standaard met een geïntegreerde vastzetinrichting voorzien, in geval van brand worden de deuren automatisch gesloten d.m.v. een thermisch element.
 - Ergonomische plaatsing van het slot, bij de deurgreep, inclusief cylinderslot
 - Standaard inclusief mogelijkheid tot aarden van de kast. De binneninrichting is met de aardingslus aan de bovenzijde van de kast verbonden.
 - Ventilatie op ieder niveau in de kast. Optische controle-mogelijkheid van de ventilatiekleppen. NW75.
 - Het type 29-060664-001 UTS S is standaard voorzien van 1 opvangbak en 1 rooster in gepoedercoat interieur, inclusief sokkel 35 mm.

